FICHA DE PRODUCTO

COD. 14-00

REF. 040 NYL1

Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	40 mm
Ancho de Banda	B	17 mm
Ancho de Buje	C	20 mm
Diametro de Buje	D	15 mm
Diametro de Eje	E	8,2 mm
Tipo de Eje		=
Capacidad de Carga	Kg	40 Kg
Temperatua de Trabajo		-25 a 80 ºC
Peso	(kg)	0,05 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		70º SHORE D

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	■	□
Protección Suelo:	■	■	■	□	□
Resistencia Rodadura:	■	■	□	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **NY**

PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6).
Banda de rodadura dura (70° SHORE D).

APLICACIONES:
Industriales de cualquier tipo. En ambientes húmedos u oxidantes.

PROPIEDADES:
Ruedas de alta capacidad de carga a bajo coste (son las ruedas más populares de nuestra gama).
Son ligeras de peso (Densidad: 1,14), elásticas y resistentes a los golpes.
Fáciles de mover, límpias, no ensucian los suelos.
Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste.
Requieren un mínimo de lubrificación y mantenimiento.
Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.