

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-80/2

REF. BPG3 100 PGL3



## Datos técnicos

|                          |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
| Diametro de rueda        |  | 100 mm         |
| Ancho de banda           |  | 28 mm          |
| Tamaño pletina           |  | 76x70 mm       |
| Distancia entre agujeros |  | 60x50 mm       |
| Tornillo de sujeción     |  | M8             |
| Altura total             |  | 132 mm         |
| Radio de Giro            |  | 86 mm          |
| Tipo de eje              |  | =              |
| Capacidad de carga       |  | 70 Kg          |
| Temperatura de trabajo   |  | -20 a 60 °C    |
| Peso                     |  | 0,60 Kg        |
| Velocidad máxima         |  | 4 Km/h         |
| Dureza de la banda       |  | 75 ±4° SHORE A |



## Propiedades de la rueda

|  |                       |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
|  | Dureza:               |  |  |  |  |  |
|  | Ruido:                |  |  |  |  |  |
|  | Protección suelo:     |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia rodadura: |  |  |  |  |  |

## Dimensiones adicionales del soporte

|        |        |       |    |
|--------|--------|-------|----|
|        |        |       |    |
| 2,0 mm | 2,0 mm | 28 mm | M8 |

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

## Modelo rueda:

### PARTICULARIDADES:

Bandaje de goma blanda con perfil rectangular (75 ±4° Shore A) montado (a presión) sobre núcleo de plástico.

Goma de calidad superior a sus equivalentes en termo-caucho (PC).

### ACABADOS:

Núcleo color negro (PGL) o color gris (PGB), excepto rueda 040 PGL2, cuyo núcleo es de color blanco.

### OPCIONAL:

Bandaje de color negro para cantidades. Consultar.

### APLICACIONES:

Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

### PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis. No dejan huella en los pavimentos.

Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

### PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados, consultar página 14.

No aconsejables en suelos muy abrasivos.

## Modelo soporte: BPG3

### SOPORTES MODELO BP:

Soportes de acero (estampado).

Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.

Horquilla provista de tornillo y tuerca (8.8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.

Casquillo: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.

Acabados: zincado brillante.

### SOPORTES GIRATORIOS BPG:

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Robusto pivote central (remachado) de acero ø12mm.

### SOPORTES FIJOS BTF3:

Horquilla de estampado de 2 mm de espesor.