

FICHA TÉCNICA



LEPU418

Bota de Soldador negra microfibra S1P y suela doble densidad PU/PU, con Cierre de Hebilla.



S1P



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345, S1P, SRC, E, A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imagen planta relieve suela

Fabricante: Lams Europa S.L.

APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y lámina anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Lengüeta especial para riesgo de salpicadura de metales fundidos y proyecciones incandescentes.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en acero.
- ✓ Lámina anti-perforación de acero.
- ✓ Suela **PU/PU** doble densidad.
- ✓ Plantilla de EVA conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.
- ✓ Hebilla desprendido rápido.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

39	40	41	42	43	44	45	46
----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Punta resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1100N.



Antiestático.



Resistente a Aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Puntera reforzada.



Suela Antideslizante SRC.



Absorción de choques.

USO DESTINADO A:

- ✓ Soldadura.
- ✓ Industria en General.
- ✓ Zonas donde exista riesgo de proyecciones incandescentes.
- ✓ Donde surja la necesidad de cierre de hebilla de desprendimiento rápido.

LAMS EUROPA, S.L.

Paseo Castellana 210 Piso 15, 28046
Madrid - ESPAÑA - CIF: B-81791493
www.lamseuropa.es