

FICHA TÉCNICA

Reparador Lona y Caucho

Descripción del producto

Reparador Lona y Caucho es un kit de adhesivo y parches que sella y repara pequeños agujeros y desgarros en telas de lona y en superficies de goma y caucho con extrema simplicidad, rapidez y eficacia.

Características técnicas

- Parches:

Dimensiones		
-	4 parches redondos	4,2 x 4,2 cm
-	1 parche ovalado	4,1 x 7,5 cm
Color		negro

- Adhesivo:

Base	Cloropreno
Aspecto	Líquido amarillento con olor característico
Densidad (25 °C)	1,410 + 0,015 g/cm ³
Viscosidad (Brookfield 4, 60 rpm, 25 °C)	5700 + 1000 cps

Aplicaciones

Reparador Lona y Caucho está especialmente indicado para la reparación de orificios y desgarros en tiendas de campaña, toldos, hinchables de lona, etc. de forma rápida, sencilla y eficaz.

Materiales

- Tiendas de campaña
- Toldos
- Hinchables de lona
- Lanchas neumáticas
- Mangueras
- Botas de goma
- Superficies de lona y caucho

Modo de empleo

- Preparación de superficies:

Las superficies a reparar deben estar limpias y secas, exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa.

Frotar con el papel de lija la superficie a reparar para generar rugosidad y mejorar la adherencia del adhesivo.

- Aplicación:

Aplicar una capa fina de adhesivo sobre el poro o agujero y sus alrededores y dejar que se evapore el disolvente durante 10 minutos. Aplicar una segunda capa fina de adhesivo. Esperar unos minutos hasta que la cola no haga hilos.

Separar la película metálica protectora del parche y aplicarlo sobre la superficie previamente tratada con el adhesivo.

Presionar ligeramente desde el centro hacia los bordes y retirar la película plástica transparente que cubre el parche.

Para el pelado de la película protectora, generar un pequeño corte con un cúter o similar en el centro del parche, procurando no agujerearlo y pelar dicha película desde el centro hacia los bordes.

La superficie ya está reparada y lista para su utilización.

Disolución y limpieza

El producto en fresco se puede retirar mediante un paño húmedo en disolvente universal.

Una vez curado utilizar Paso Elimina Adhesivos.

Probar la resistencia del soporte mediante prueba previa en una zona poco visible.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor. No fumar.

Irritante. Puede provocar reacción alérgica en la piel y irritación ocular grave.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

FICHA TÉCNICA

Reparador Lona y Caucho

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.