

Información del producto

87 01 150

KNIPEX Cobra®

Tenazillas pico loro

- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos



Información general

Núm. de artículo	87 01 150
EAN	4003773060116
Alicates	gris atramentado
cabeza	pulida
mangos	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes
Peso	145 g
Dimensiones	150 x 33 x 14 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	16
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 1 3/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	32 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 36 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores



