

FICHA TÉCNICA DE FABRICACIÓN

Malla anudada Bezinal® modelo 100 x 08 x 15 (rollo 50 m.)

Presentación:

Malla de 100 cm. de altura.
8 alambres horizontales
15 cm. de espacio entre verticales
En rollos de 50 metros lineales.

Diámetros de los alambres:

Superior e inferior: 2,45 mm. Resistencia: 75 / 95 kg. / mm².
Alambres Horizontales: 1,90 mm. Resistencia: 75 / 95 kg. / mm².
Alambres verticales: 1,90 mm. Resistencia: 45 / 55 kg. / mm².

Composición:

Fabricada con alambre de recubrimiento galvanizado Bezinal®: 2000, que posee una aleación: zinc + aluminio, según norma de fabricación EN-10244-2 Clase B, con una resistencia a la corrosión de 4 veces superior a un alambre triple galvanizado.

Al instalar cerramientos utilizando malla con recubrimiento Bezinal® 2000 estamos colaborando en la protección del medio ambiente, ya que aporta al suelo por degradación, tan solo 100 grs. de zinc-aluminio por m². de recubrimiento, en un plazo de tiempo hasta 4 veces superior que el alambre triple galvanizado con 250 grs. de zinc por m².

Diseño de la malla:



Detalle del nudo:

