



tesa® 4671

Información Producto



Cinta americana con revestimiento acrílico

Descripción del producto

tesa® 4671 es una fuerte cinta de tejido con revestimiento acrílico. Se compone de un soporte de rayón tejido con una malla de 120 hilos y un adhesivo de caucho natural.

tesa® 4671 es la cinta americana premium en el surtido de aplicaciones para "Artes y entretenimiento".

Características:

- Alta adherencia incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la tracción
- Rotulable
- Adaptable
- Fácil de eliminar sin dejar residuos
- Sin malos olores
- Superficies muy mates para negros y colores fluorescentes
- Se elimina de casi cualquier superficie sin dejar residuos
- Disponible en 10 colores: negro, blanco, gris, rojo, verde y amarillo. El producto también está disponible en cuatro colores fluorescentes especiales: rosa, naranja, amarillo y verde.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicaciones

- Aplicaciones en interiores y exteriores * Encintado y refuerzo de tuberías pesadas * Ideal para diversas aplicaciones en el sector de los eventos * Fijación de moquetas durante ferias * Marcación de suelos * Recubrimiento de bordes afilados

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| • Contenido total de productos sostenibles | 51 % | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| Total bio-based carbon content excl. liners (acc. ASTM D6866) | | • Espesor total | 280 µm |
| • Material de soporte | tejido con recubrimiento acrílico | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa[®] 4671

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------------|
| • Resistencia a la abrasión | muy bueno | • Malla | 120 count per square inch |
| • Elongación a la ruptura | 9 % | • Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | 140 °C |
| • Fuerza de tensión | 70 N/cm | • Resistente al agua | bueno |
| • Hand tearability | muy bueno | • Se puede escribir encima | si |
| • Línea nítidas de corte | muy bueno | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.8 N/cm

Información adicional

Recomendación: realice una prueba sobre la superficie de aplicación antes de usar el producto.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04671>